



Lithurin® Hard

Lithurin® HARD är en djupt penetrerande fluathärdare som reagerar och stärker ytstrukturen på betongytor.

Lithurin® HARD är ett impregneringsmedel, bildar ingen ytfilm och härdar betongytan.

Lithurin® HARD är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Betongen blir mer motståndskraftig mot nötning.

En engångsapplikation ger ett långvarigt skydd. Lithurin® HARD är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold.)

Användningsområde

- Härdning av betongytor inomhus och utomhus.
- Användas i kombination med Lithurin® DENS, SEAL, PROTEC.
- Härdar betongytan inför diamantslipning.

Miljöfördelar Lithurin® Hard

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Hard

- Maximerar nötningsstyrkan för betongytan.
- Beständigt – en engångsapplikation ger långvarigt slitskydd.
- Snabb torktid – torr efter 30 minuter vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- LC Rider Pad 320.
- Kombiskurmaskin/våtdammsugare.

Krav för behandling med Lithurin® Hard

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1101-H

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.